Champion CL2 Planflächenstrahler

Aussenbeleuchtung

[Licht pur!]

Leuchte

Leuchtmittel

Technische Daten:

Gehäuse:
- Leuchte aus Aluminiumdruckguß, Alu natur
- Zündgerät in Klemmdose integriert
- Befestigung mittels Montagebügel aus verzinktem Stahl
- Schutzart IP 66

Leuchtenabdeckung:
- gehärtetes Einscheibensicherheitsglas 4mm Edelstahl Verschlüsse

Optik - Reflektor:
- asymmetrischer Reflektor
Lichtaustrittwinkel 55°, 60°, 65°

Leuchtmittel:
- Metallhalogendampflampe 1000W
- Metallhalogendampflampe 2000W

Lichtstrom:
- HIT-DE sa 1000W/960, K12s, 230V - 90.000lm
- HIT-DE la 2000W/640, K12s, 400V - 230.000lm

Elektrische Daten:

Betriebsspannung:
- 1000W, 230 VAC, 50Hz
- 2000W, 400 VAC, 50Hz

Betriebsgeräte:
- konventionell, Zündgerät integriert, Vorschaltgerät und Kompensationskondensator extern, cosPhi > 0,9

Optional:
- Ausführung in Schutzklasse II

IP66

Champion CL2 Planflächenstrahler

Thorn Champion CL2

Modell	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lampe	Sockel	Abmessungen l x b x h [mm]	Gewicht [kg]	WAF [m²]
Champion CL2 Panflächenstrahler V1	2000	230.000	HIT-DE la 2000W	K12s	598 x 720 x 448	19,24	0,185
Champion CL2 Panflächenstrahler V2	2000	230.000	HIT-DE la 2000W	K12s	598 x 720 x 448	19,24	0,185
Champion CL2 Panflächenstrahler V3	2000	230.000	HIT-DE la 2000W	K12s	598 x 720 x 448	19,24	0,185
Champion CL2 Panflächenstrahler V1	1000	90.000	HIT-DE sa 1000W	K12s	598 x 720 x 448	19,24	0,185
Champion CL2 Panflächenstrahler V2	1000	90.000	HIT-DE sa 1000W	K12s	598 x 720 x 448	19,24	0,185
Champion CL2 Panflächenstrahler V3	1000	90.000	HIT-DE sa 1000W	K12s	598 x 720 x 448	19,24	0,185



Lichtverteilungen



Code: HIT-DE V1 55°



Code: HIT-DE V2 60°



Code: HIT-DE V3 65°