


# Slim-Light Gen.7 LED

[Licht pur!]

## Montagegrubenleuchte



### T-Line Einzelleuchte

### ABMESSUNGEN

#### Anwendungen:

- Slim-Light LED, Montagegrubenleuchte für LKW, PKW und Bahnwerkstätten

#### Technische Daten

##### Ausführung:

- Leuchtgehäuse aus elox. Aluminiumprofil
- Stirnteile aus Edelstahl
- Converter integriert

##### Lichtaustritt:

- Einscheibensicherheitsglas ESG klar
- Edelstahlabdeckrahmen mit PMMA Satiniert

##### Befestigung:

- mittels Montagewinkel

##### LED Module:

- Tridonic LLE24x1120 4800lm 840 HV ADV5

##### Optiken - Lichtverteilung:

- Symmetrisch breitstrahlend

##### LED Converter:

- LC LED Converter, constant current

##### Lichtstromrückgang:

>72.000h L80

##### Umgebungstemperatur:

ta 0°C bis +35°C

##### Betriebsspannung:

230 VAC, 50Hz

##### Schutzart, Schutzklasse

- Schutzart IP 65 / IP 54, Schutzklasse I



#### T-Line Leuchten - Typen

Modell	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	LED [1]	CRI [1]	CCT [K]	I [mA]	tc [°C]	Converter	Abmessungen [mm]	Abdeckung	L auf C13 [1]	L auf C16 [1]	Gewicht [kg]
TEIX-1161-2T14-350-840-00-G-CC	70	10.900	80	4.000	350	75		1 x LC 75W 250-550mA flexC Ip EXC	1270 x 117 x 71,5	G	13	16	9,00